AQUALEX

ALASQ

Fiche technique

AQUALEX nv / Nijverheidslaan 60A / 8540 Deerlijk
T +32 (0)56 96 70 00 / info@aqualex.eu / www.aqualex.eu

V6-2022-11-FR

CARACTÉRISTIQUES ALASQ

Graphiques et branding :
Impression interchangeable avec des possibilités infinies.

Pointe du robinet :
Accessible des deux côtés.
Conception sans contact : le bord de la bouteille n'est jamais en contact avec la pointe du robinet.

Support de bouteille :
Pour une utilisation à une seule main. Comprend une dosseret en acier inoxydable.

Construction robuste :
- base et cadre intérieur en acier inoxydable
- cadre extérieur en aluminium
- couvercles en polycarbonate résistant aux chocs

Fonctionnement sans contact :
Activation du capteur avec de nombreuses fonctions intelligentes.

Protection contre le gel
S'active à < 3° C.
Empêche les tuyaux de geler complètement.

INFO TECHNIQUE ALASQ

L'ALASQ est une station permanente de remplissage d'eau du robinet.
Le design beau, solide et moderne a été soigneusement élaboré en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, l'entretien et la résistance au vandalisme. La station d'eau convient aux applications intérieures et extérieures.

Dimensions du produit LxlxH:	- 500 x 220 x 1500 mm
Poids:	- 50 kg
Panneaux graphiques:	- Polycarbonate, adapté à l'insertion de d'une impression personnalisée.
Capteur:	- 1x capteur infrarouge, sans contact, avec lentille stable aux UV et résistante aux chocs. - Arrêt automatique : s'éteint automatiquement après 30 s pour éviter le gaspillage d'eau. - Fonction auto-clean: par heure, la la station d'eau rince l'ensemble du tuyau pendant 10s pour empêcher la prolifération bactérienne. (à 3,5 bars, cela représente 0,65 L) - Mode power-safe : le système passe en mode sécurité après 10 minutes sans détection. Se rallume lorsqu'il est détecté. - Résistance aux interférences de la lumière du soleil.
Électrique:	- 4x piles AA - Indice IP 67
Vanne d'eau:	- Température minimale de fonctionnement : 1 °C. - Max. 5 bar de pression d'eau. - Débit à 3,5 bar: 4l / min. - Durée de vie > 1 000 000 jets d'eau.
Buse:	- Acier inoxydable de type 316.
Base:	- Revêtement en poudre Inox, boulons M12. - Dimensions de la plaque : 280 x 220 mm.
Alimentation en eau:	- Tuyau d'alimentation de 1/2" avec raccord de compression mâle de 1/2".
Protection contre le gel:	- S'active à une température d'eau < 3 °C : le goutteur assure un mouvement continu de l'eau dans le tuyau pour éviter le gel et donc les dommages. - À 0 °C = 0,5 l/min - À -5 °C = 1,75 l/min - À -10 °C = 3 l/min
Drainage à prévoir:	- Tuyau en PVC de 40 mm.
Garantie:	- 2 ans

DIMENSIONS ALASQ