AQUALEX

ALASQ

Technische fiche

AQUALEX nv / Nijverheidslaan 60A / 8540 Deerlijk
T +32 (0)56 96 70 00 / info@aqualex.eu / www.aqualex.eu

V6-2022-11-NL

FEATURES ALASQ

Graphics en branding:
Verwisselbare bedrukking
met eindeloze mogelijkheden.

Tappunt:
Langs beide kanten toegankelijk.
No-touch design: flesrand nooit
in contact met tappunt

Flessensteun:
Voor bediening met één hand.
Voorzien van een anti-spat rooster
uit roestvrij staal.

Stevige constructie:
- Roestvrij stalen voet en binnenframe
- Aluminium buitenframe
- Slagvaste polycarbonaat covers

Touchless bediening:
Sensoractivatie met tal van
slimme functies.

Anti-vries beveiliging:
Activeert < 3° C. Voorkomt
schade aan leidingen bij
vriesweer.

TECHNISCHE INFO ALASQ

De ALASQ is een permanent bijvulstation voor kraanwater.
Het mooi, sterk en modern design is zorgvuldig ontworpen met focus op gebruiks- en onderhoudsgemak en vandalismebestendigheid. Het waterstation is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

Productafmetingen LxBxH:	- 500 x 220 x 1500 mm
Gewicht:	- 50 kg
Grafische panelen:	- Polycarbonaat, geschikt voor invoegen van gepersonaliseerde bedrukking.
Sensor:	- 1x infrarood, touchless sensor met UV-stabiele, slagvaste lens. - Automatische shut-off: schakelt automatisch uit na 30 s om waterverspilling te voorkomen. - Auto-clean functie: elke uur spoelt het waterstation de volledige leiding gedurende 10s om bacteriegroei te voorkomen. (Bij 3,5 bar is dit 0,65 L) - Power-safe modus: het systeem schakelt naar powersafe modus na 10 min zonder detectie. Schakelt terug aan bij detectie. - Weerstand tegen zonlicht-interferentie.
Elektrisch:	- 4x AA-batterijen - IP 67 rating
Waterklep:	- Minimale werktemperatuur: 1 °C. - Max. 5 bar waterdruk - Debiet: 4 l / min (bij waterdruk 3,5 bar) - Levensduur > 1 000 000 waterafnames.
Mondstuk:	- Roestvrij staal type 316
Basisvoet:	- Gepoedercoat Inox, M12 bouten - Afmetingen plaat: 280 x 220 mm
Watervoorziening:	- 1/2” toevoerleiding met 1/2” mannelijke compressiefitting.
Anti-vries beveiliging:	- Activeert bij water < 3 °C: druppelaar zorgt voor continue beweging van het water in de leiding om aanvriezen en zodus schade te vermijden. - Bij 0 °C = 0,5 l/min - Bij -5 °C = 1,75 l/min - Bij -10 °C = 3 l/min
Te voorziene afvoer:	- 40 mm PVC-buis
Garantie:	- 2 jaar

AFMETINGEN ALASQ