


Aqualex 28

AC / ACH / ACWG / CHWG

AQUALEX

Optionele personalisering *Optional personalization*



Aqualex 28

AC / ACH / ACWG / CHWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 28 IB AC	28L	5L*
Aqualex 28 IB ACH	28L 13L	5L* 1L
Aqualex 28 IB ACWG	28L	5L*
Aqualex 28 IB CHWG	28L 13L	5L* 1L

Binnenkomend water 14°C
With Incoming water 14°C

*Uitkomend water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming water varies between 3-10°C

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	345*	337	1118

*5cm extra voorzien voor de installatie
*Add 5cm for the installation

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,060 kg
Max. vermogen Max. power	AC: 150W ACH: 1350W ACWG: 310W CHWG: 1510W
Inhoud lekbak Drip tray capacity	300ml
Hoogte Tappunt Height dispensing outlet	256mm
Personalisering Personalization	Optioneel Optional
UV-filtratie UV-filtration	Optioneel Optional
CO ² in toestel CO ² in device	1100gr

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve
Afvoer Drain	Afvoer mogelijk Drainage possible