



Aqualex 45

AC / ACH / ACWG

AQUALEX



Optioneel cabinet *Optional cabinet*



Aqualex 45

AC / ACH / ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 45 AC	45L	9L*
Aqualex 45 ACH	45L 8L	9L* 1L
Aqualex 45 ACWG	45L	9L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	520*	280	400
Cabinet	520	280	900

*5cm extra voorzien voor de installatie
*Add 5cm for the installation

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,090 kg
Max. vermogen Max. power	AC: 180W ACH: 880W ACWG: 350W
Inhoud lekbak Drip tray capacity	200ml
Hoogte Tappunt Height dispensing outlet	270mm
Cabinet Cabinet	Optioneel Optional
EC	Optioneel Optional
CU	Optioneel Optional

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve
Afvoer Drain	Geen afvoer mogelijk No drainage possible