


# Aqualex 30


AC / ACH / ACWG

AQUALEX



## Optioneel cabinet

*Optional cabinet*



# Aqualex 30

AC / ACH / ACWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 30 AC	30L	7L*
Aqualex 30 ACH	30L 8L	7L* 1L
Aqualex 30 ACWG	30L	7L*

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	520*	280	400
Cabinet	520	280	900

\*5cm extra voorzien voor de installatie  
\*Add 5cm for the installation

## TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,090 kg
Max. vermogen Max. power	AC: 180W ACH: 880W ACWG:350W
Inhoud lekbak Drip tray capacity	200ml
Hoogte Tappunt Height dispensing outlet	270mm
Cabinet Cabinet	Optioneel Optional
EC	Optioneel Optional
CU	Optioneel Optional

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve
Afvoer Drain	Geen afvoer mogelijk No drainage possible