




# Aqualex 4.0

AC / ACWG

AQUALEX



# Aqualex 4.0

AC / ACWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 4.0 AC	16L	4L*
Aqualex 4.0 ACWG	16L	4L*

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

<b>Werkdruk water MIN-MAX</b> Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
<b>Koelgas hoeveelheid</b> Refrigerant gas quantity	R134A 0,040 kg
<b>Max. vermogen</b> Max. power	4.0 AC: 160W 4.0 ACWG: 225W
<b>Inhoud lekbak</b> Drip tray capacity	1200ml
<b>Hoogte Tappunt</b> Height dispensing outlet	260mm
<b>OZON</b>	Optioneel Optional

## AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
<b>Toestel / Device</b>	510*	245	441

\*5cm extra voorzien voor de installatie  
\*Add 5cm for the installation

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

<b>Stopcontacten</b> Sockets	1 x 230V
<b>Noodzakelijke watertoevoer</b> Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve
<b>Afvoer</b> Drain	Geen afvoer mogelijk No drainage possible