




Aqualex 65/120/180 SL

AC

AQUALEX



Aqualex 65/120/180 SL

AC

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

| | Per uur Per hour | In continu Continuously |
|-------------------|---------------------|----------------------------|
| Aqualex 65 SL AC | 65L | 40L* |
| Aqualex 120 SL AC | 120L | 70L* |
| Aqualex 180 SL AC | 180L | 100L* |

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN DIMENSIONS

| | l | b | h |
|------------------|------|-----|------|
| Toestel / Device | 405* | 480 | 1480 |

*5cm extra voorzien voor de installatie
*Add 5cm for the installation

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|--|
| Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX | 2.5 - 4bar |
| Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity | 65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg |
| Max. vermogen Max. power | 65 SL AC: 300W 120 SL AC: 680W 180 SL AC: 680W |
| Hoogte Tappunt Height dispensing outlet | 311mm |
| CO ² in toestel CO ² in device | 2kg of 4kg 2kg or 4kg |
| EC | Optioneel Optional |
| Flessenbegeleider Bottle guidance | Optioneel Optional |

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

| | |
|--|---|
| Stopcontacten Sockets | 1 x 230V |
| Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply | 3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve |
| Afvoer Drain | Verplichte afvoer Obligated drainage |