




# Aqualex 65/120/180 SL

ACWG

AQUALEX



# Aqualex 65/120/180 SL

ACWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 65 SL ACWG	65L	40L*
Aqualex 120 SL ACWG	120L	70L*
Aqualex 180 SL ACWG	180L	100L*

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	560*	480	1480

\*5cm extra voorzien voor de installatie  
\*Add 5cm for the installation

## TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg
Max. vermogen Max. power	65 SL ACWG: 520W 120 SL ACWG: 900W 180 SL ACWG: 900W
Hoogte Tappunt Height dispensing outlet	311mm
CO <sup>2</sup> in toestel CO <sup>2</sup> in device	2kg of 4kg 2kg or 4kg
EC	Optioneel Optional
Flessenbegeleider Bottle guidance	Optioneel Optional

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve
Afvoer Drain	Verplichte afvoer Obligated drainage