




Aqualex 55 SL IB

AC

AQUALEX



Aqualex 55 SL IB

AC

AQUALEX

CAPACITEITEN

CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 55 SL IB AC	55L	12L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

***Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C**
**Outcoming filtered water varies between 3-10°C*

AFMETINGEN

DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	362*	362	1480

***5cm extra voorzien voor de installatie**
**Add 5cm for the installation*

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX <i>Pressure water MIN-MAX</i>	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid <i>Refrigerant gas quantity</i>	R134A 0,120 kg
Max. vermogen <i>Max. power</i>	280W
Hoogte Tappunt <i>Height dispensing outlet</i>	311mm
CO² in toestel <i>CO² in device</i>	2kg of 4kg <i>2kg or 4kg</i>
EC	Optioneel <i>Optional</i>
Flessenbegeleider <i>Bottle guidance</i>	Optioneel <i>Optional</i>

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten <i>Sockets</i>	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer <i>Necessary water supply</i>	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. <i>Double service tap with back valve</i>
Afvoer <i>Drain</i>	Verplichte afvoer <i>Obligated drainage</i>