




Aqualex 65/120/180 SL

AC

AQUALEX



Aqualex 65/120/180 SL

AC

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 65 SL AC	65L	40L*
Aqualex 120 SL AC	120L	70L*
Aqualex 180 SL AC	180L	100L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	405*	480	1480

*5cm extra voorzien voor de installatie
*Add 5cm for the installation

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg
Max. vermogen Max. power	65 SL AC: 300W 120 SL AC: 680W 180 SL AC: 680W
Hoogte Tappunt Height dispensing outlet	311mm
CO ² in toestel CO ² in device	2kg of 4kg 2kg or 4kg
EC	Optioneel Optional
Flessenbegeleider Bottle guidance	Optioneel Optional

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve
Afvoer Drain	Verplichte afvoer Ingang afvoer MAX. 25cm hoog Drainage obligated Entrance to the drain MAX. 25cm high