




Aqualex 55 SL IB

AC

AQUALEX



Aqualex 55 SL IB

AC

AQUALEX

CAPACITEITEN

CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 55 SL IB AC	55L	12L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN

DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	362*	362	1480

*5cm extra voorzien voor de installatie

*Add 5cm for the installation

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,120 kg
Max. vermogen Max. power	280W
Hoogte Tappunt Height dispensing outlet	311mm
CO² in toestel CO ² in device	2kg of 4kg 2kg or 4kg
EC	Optioneel Optional
Flessenbegeleider Bottle guidance	Optioneel Optional

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve
Afvoer Drain	Verplichte afvoer Ingang afvoer MAX. 25cm hoog Drainage obligated Entrance to the drain MAX. 25cm high