



AQUALEX nv / Nijverheidslaan 60A / 8540 Deerlijk
T +32 (0)56 96 70 00 / info@aqualex.eu / www.aqualex.eu

AQUALEX F1 - 20 Premium AC/ACWG



Toutes les dimensions sont en mm

AQUALEX F1 - 20 Premium AC/ACWG

Informations techniques

Dimensions du produit LxlxH	350* x 232 x 1159 mm		
Hauteur de distribution	270 mm	Opération	contrôle tactile
Tension	230 V - 50 Hz	D'affichage	4,3" écran tactile
Charge maximale	AC: 0,35 A ACWG: 0,7 A	Pression de l'eau ENTRÉE	3 bar
Puissance maximale	AC: 80 W ACWG: 160 W	Pression du CO ₂ ENTRÉE	4 bar
Volume de réservoir	0,8 L	Température de l'eau SORTIE	4-12 °C
Gaz réfrigérant	R-600a	Capacité Δt 10 °C par heure	20 L
Température ambiante	5 - 35 °C		

* Prévoyez un espace supplémentaire de 50 mm pour l'installation.

Apperçu des aménagements

Électricité	1 x 230 V - 50Hz
Raccordement de l'eau	1x double robinet de service 3/4" avec clapet anti-retour.
Évacuation	Pas possible