



Fine Touchpad 30/45/55

ACWG

AQUALEX



Fine Touchpad 30/45/55

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Fine Touchpad 30 ACWG	30L	7L*
Fine Touchpad 45 ACWG	45L	9L*
Fine Touchpad 55 ACWG	55L	12L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	400	255	400
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	405	275	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	187	18	406

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,120 kg
Max. vermogen Max. power	30/45/55 ACWG: 350W
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)
Wall	Optioneel Optional

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep Double service tap with back valve
Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves	
Kraan Tap	Ø18
Ingebouwde touchpad Built-in touchpad	110x30 (LxB)/(LxW)
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie Ventilation	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe). Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).