



Fine Touchpad 16

ACWG

AQUALEX



Fine Touchpad 16

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Fine Touchpad 16 ACWG	16L	4L*
Inkomend water 14°C <i>Incoming water 14°C</i>		
*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C <i>*Outcoming filtered water varies between 3-10°C</i>		

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	361	245	374
Min. binnenmaten kast* <i>Min. inside dimensions cupboard*</i>	370	265	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	187	18	406

***Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter**
**Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter*

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX <i>Pressure water MIN-MAX</i>	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid <i>Refrigerant gas quantity</i>	R134A 0,040 kg
Max. vermogen <i>Max. power</i>	225W
Lekbak <i>Drip tray</i>	Optioneel (extra fiche) <i>Optional (external sheet)</i>
Wall	Optioneel <i>Optional</i>

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten <i>Sockets</i>	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer <i>Necessary water supply</i>	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep <i>Double service tap with back valve</i>

Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan <i>Tap</i>	Ø18
Ingebouwde touchpad <i>Built-in touchpad</i>	110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe).
<i>Ventilation</i>	Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).