



Fine Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX



Toestel/Device







	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	420	350	55
Aqualex 120	500	480	350	55
Aqualex 180	500	530	350	55

Fine Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

Boiler/Boiler



Fine Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Fine Touchpad Hot 65 CHWG	65L 18L	40L* 3L
Fine Touchpad Hot 120 CHWG	120L 18L	70L* 3L
Fine Touchpad Hot 180 CHWG	180L 18L	100L* 3L

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienst- kraan met terugslag- klep
Necessary water supply	Double service tap with back valve

Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan Tap	Ø18
Ingebouwde touchpad Built-in touchpad	110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm ² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 400cm ² (refrigerator principle).

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device			
Fine Touchpad Hot 65 CHWG	420	350	500
Fine Touchpad Hot 120 CHWG	480	350	500
Fine Touchpad Hot 180 CHWG	530	350	500
Boiler / Boiler	270	202	407

Min. binnenmaten kast*

Min. inside dimensions cupboard*

Fine Touchpad Hot 65 CHWG*	425	370	500
Fine Touchpad Hot 120 CHWG*	485	370	500
Fine Touchpad Hot 180 CHWG*	535	370	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	187	18	406

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)

*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
---	------------

Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg
--	--

Max. vermogen Max. power	65 CHWG: 520W 120/180 CHWG: 900W Boiler: 1800W
------------------------------------	--

Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)
----------------------------	--

Bottler	Optioneel Optional
----------------	-----------------------

Wall	Optioneel Optional
-------------	-----------------------

Python	Optioneel Optional
---------------	-----------------------