



Fine Touchpad 16

ACWG

AQUALEX



Fine Touchpad 16

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Fine Touchpad 16 ACWG	16L	4L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

***Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C**
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel* / Device*	361	245	374
Aqualex kraan / Aqualex tap	187	18	406

***5cm rondom het toestel voorzien voor verluchting**
*Add 5cm around the device for ventilation

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX
Pressure water MIN-MAX 2.5 - 4bar

Koelgas hoeveelheid
Refrigerant gas quantity R134A 0,040 kg

Max. vermogen
Max. power 225W

Lekbak
Drip tray Optioneel (extra fiche)
Optional (external sheet)

Wall Optioneel
Optional

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten
Sockets 2 x 230V

Noodzakelijke watertoevoer 3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep
Necessary water supply Double service tap with back valve

Te boren gaten/sleuven
Drill holes/grooves

Kraan
Tap Ø18

Ingebouwde touchpad
Built-in touchpad 110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm² (koelkast principe).

Ventilation Top and bottom min. Opening of 200cm² (refrigerator principle).