



AQUALEX

**Toestel/Device**





| | A | B* | C | D |
|-------------|-----|------------|-----|----|
| Aqualex 65 | 500 | 420 | 350 | 55 |
| Aqualex 120 | 500 | 480 | 350 | 55 |
| Aqualex 180 | 500 | 530 | 350 | 55 |

Fine Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

Boiler/Boiler



Fine Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

| | Per uur Per hour | In continu Continuously |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Fine Touchpad Hot 65 CHWG | 65L 18L | 40L* 3L |
| Fine Touchpad Hot 120 CHWG | 120L 18L | 70L* 3L |
| Fine Touchpad Hot 180 CHWG | 180L 18L | 100L* 3L |

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN DIMENSIONS

| | l | b | h |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Toestel* / Device* | | | |
| Fine Touchpad Hot 65 CHWG* | 420 | 350 | 500 |
| Fine Touchpad Hot 120 CHWG* | 480 | 350 | 500 |
| Fine Touchpad Hot 180 CHWG* | 530 | 350 | 500 |
| Boiler* / Boiler* | 270 | 202 | 407 |
| Aqualex kraan / Aqualex tap | 187 | 18 | 406 |

*5cm rondom het toestel voorzien voor verluchting
*Add 5cm around the device for ventilation

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

| | |
|---|--|
| Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX | 2.5 - 4bar |
| Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity | 65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg |
| Max. vermogen Max. power | 65 CHWG: 520W 120/180 CHWG: 900W Boiler: 1800W |
| Lekbak Drip tray | Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet) |
| Bottler | Optioneel Optional |
| Wall | Optioneel Optional |
| Python | Optioneel Optional |

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

| | |
|---|--|
| Stopcontacten Sockets | 3 x 230V |
| Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply | 3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep. Double service tap with back valve |
| Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves | |
| Kraan Tap | Ø18 |
| Ingebouwde touchpad Built-in touchpad | 110x30 (LxB)/(LxW) |
| Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily. | |
| Ventilatie Ventilation | Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm ² (koelkast principe). Top and bottom min. Opening of 400cm ² (refrigerator principle). |