



# Touch Solid 30/45/55

ACWG

AQUALEX



# Touch Solid 30/45/55

ACWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN

### CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Touch Solid 30 ACWG	30L	7L*
Touch Solid 45 ACWG	45L	9L*
Touch Solid 55 ACWG	55L	12L*

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## AFMETINGEN

### DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	400	255	400
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	405	275	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	187	50	325

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter  
\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

## TECHNISCHE INFORMATIE

### TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,120 kg
Max. vermogen Max. power	30/45/55 ACWG:350W
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN

### TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep Double service tap with back valve
Te boren gaten Drill holes	
Kraan Tap	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm <sup>2</sup> (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 200cm <sup>2</sup> (refrigerator principle).