



Touch Solid 65/120/180

ACWG

AQUALEX



	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	420	350	55
Aqualex 120	500	480	350	55
Aqualex 180	500	530	350	55

Touch Solid 65/120/180

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Touch Solid 65 ACWG	65L	40L*
Touch Solid 120 ACWG	120L	70L*
Touch Solid 180 ACWG	180L	100L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep Double service tap with back valve
Te boren gaten Drill holes	
Kraan Tap	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie Ventilation	Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm ² (koelkast principe). Top and bottom min. Opening of 400cm ² (refrigerator principle).

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device			
Touch Solid 65 ACWG	420	350	500
Touch Solid 120 ACWG	480	350	500
Touch Solid 180 ACWG	530	350	500
Min. binnenmaten kast*			
Min. inside dimensions cupboard*			
Touch Solid 65 ACWG*	425	370	500
Touch Solid 120 ACWG*	485	370	500
Touch Solid 180 ACWG*	535	370	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	187	50	325

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg
Max. vermogen Max. power	65 ACWG: 520W 120/180 ACWG: 900W
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)
Bottler	Optioneel Optional
Python	Optioneel Optional