






Touch Solid 16

ACWG

AQUALEX



Touch Solid 16

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Touch Solid 16 ACWG	16L	4L*
Inkomend water 14°C Incoming water 14°C		
*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C *Outcoming filtered water varies between 3-10°C		

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	361	245	374
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	370	265	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	187	50	325

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,040 kg
Max. vermogen Max. power	225W
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep Double service tap with back valve
Te boren gaten Drill holes	
Kraan Tap	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).