



Twin Classic O 16

ACWG

AQUALEX



Twin Classic O 16

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Classic O 16 ACWG	16L	4L*
Inkomend water 14°C <i>Incoming water 14°C</i>		
*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C <i>*Outcoming filtered water varies between 3-10°C</i>		

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	361	245	374
Min. binnenmaten kast* <i>Min. inside dimensions cupboard*</i>	370	265	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	219	174,5	380

***Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter**
**Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter*

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX <i>Pressure water MIN-MAX</i>	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid <i>Refrigerant gas quantity</i>	R134A 0,040 kg
Max. vermogen <i>Max. power</i>	225W

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten <i>Sockets</i>	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer <i>Necessary water supply</i>	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) 3/8" schell kraan (warm) <i>Double service tap with back valve</i> <i>3/8" schell tap (cold)</i> <i>3/8" schell tap (hot)</i>
Te boren gaten <i>Drill holes</i>	
Kraan <i>Tap</i>	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie <i>Ventilation</i>	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe). Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).