



Twin Classic 65/120/180

ACWG

AQUALEX



	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	420	350	55
Aqualex 120	500	480	350	55
Aqualex 180	500	530	350	55

Twin Classic 65/120/180

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Classic 65 ACWG	65L	40L*
Twin Classic 120 ACWG	120L	70L*
Twin Classic 180 ACWG	180L	100L*
Inkomend water 14°C <i>Incoming water 14°C</i>		
*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C <i>*Outcoming filtered water varies between 3-10°C</i>		

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX <i>Pressure water MIN-MAX</i>	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid <i>Refrigerant gas quantity</i>	65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg
Max. vermogen <i>Max. power</i>	65 ACWG: 520W 120/180 ACWG: 900W
Bottler	Optioneel <i>Optional</i>
Wall	Optioneel <i>Optional</i>
Python	Optioneel <i>Optional</i>

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel* / Device*			
Twin Classic 65 ACWG*	420	350	500
Twin Classic 120 ACWG*	480	350	500
Twin Classic 180 ACWG*	530	350	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	228,5	174,5	315

***5cm rondom het toestel voorzien voor verluchting**
**Add 5cm around the device for ventilation*

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten <i>Sockets</i>	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer <i>Necessary water supply</i>	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep + 3/8" schell kraan (koud) en 3/8" schell kraan (warm) <i>Double service tap with back valve + 3/8" schell tap (cold) and 3/8" schell tap (hot)</i>
Te boren gaten <i>Drill holes</i>	
Kraan <i>Tap</i>	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. <i>Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.</i>	
Ventilatie <i>Ventilation</i>	Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm ² (koelkast principe). Top and bottom min. Opening of 400cm ² (refrigerator principle).