



# Twin Flex Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX



## Toestel/Device







	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	420	350	55
Aqualex 120	500	480	350	55
Aqualex 180	500	530	350	55

# Twin Flex Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

## Boiler/Boiler



# Twin Flex Touchpad Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Flex Touchpad Hot 65 CHWG	65L 18L	40L* 3L
Twin Flex Touchpad Hot 120 CHWG	120L 18L	70L* 3L
Twin Flex Touchpad Hot 180 CHWG	180L 18L	100L* 3L

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten  
Sockets

3 x 230V

Noodzakelijke watertoevoer

3/4" dubbele dienst-  
kraan met terugslag-  
klep  
3/8" schell kraan (koud)  
3/8" schell kraan (warm)

Necessary water supply

Double service tap with  
back valve  
3/8" schell tap (cold)  
3/8" schell tap (hot)

Te boren gaten/sleuven  
Drill holes/grooves

Kraan  
Tap

Ø35

Ingebouwde touchpad  
Built-in touchpad

110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie

Bovenaan en onderaan  
min. opening van  
400cm<sup>2</sup>  
(koelkast principe).

Ventilation

Top and bottom min.  
Opening of 400cm<sup>2</sup>  
(refrigerator principle).

## AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
<b>Toestel / Device</b>			
Twin Flex Touchpad Hot 65 CHWG	420	350	500
Twin Flex Touchpad Hot 120 CHWG	480	350	500
Twin Flex Touchpad Hot 180 CHWG	530	350	500
<b>Boiler / Boiler</b>			
	270	202	407

Min. binnenmaten kast\*

Min. inside dimensions cupboard\*

Twin Flex Touchpad Hot 65 CHWG	425	70	500
Twin Flex Touchpad Hot 120 CHWG*	485	575	500
Twin Flex Touchpad Hot 180 CHWG*	535	575	500

Aqualex kraan / Aqualex tap

219 160 349

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)  
\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

## TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX  
Pressure water MIN-MAX

2.5 - 4bar

Koelgas hoeveelheid  
Refrigerant gas quantity

65: R134A 0,160 kg  
120: R134A 0,250 kg  
180: R134A 0,390 kg

Max. vermogen  
Max. power

65 CHWG: 520W  
120/180 CHWG: 900W  
Boiler: 1800W

Bottler

Optioneel  
Optional

Wall

Optioneel  
Optional

Python

Optioneel  
Optional