



# Twin Touch Round 30/45/55

AC / ACWG

AQUALEX



# Twin Touch Round 30/45/55

AC / ACWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN

### CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touch Round 30 ACWG	30L	7L*
Twin Touch Round 45 ACWG	45L	9L*
Twin Touch Round 55 ACWG	55L	12L*

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## AFMETINGEN

### DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	400	255	400
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	405	275	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	269	50	322

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter  
\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

## TECHNISCHE INFORMATIE

### TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,120 kg
Max. vermogen Max. power	30/45/55 ACWG:350W

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN

### TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer  Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep + 3/8" schell kraan (koud) en 3/8" schell kraan (warm)  Double service tap with back valve + 3/8" schell tap (cold) and 3/8" schell tap (hot)
Te boren gaten Drill holes	
Kraan Tap	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.  Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie  Ventilation	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm <sup>2</sup> (koelkast principe).  Top and bottom min. Opening of 200cm <sup>2</sup> (refrigerator principle).