



Twin Touch Square Hot 16

CHWG

AQUALEX



TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Te boren gaten Drill holes




Kraan Tap

Ø35

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.




Alle maten in mm
all dimensions in mm



Aqualex 16 IN

CHWG

AQUALEX



CAPACITEITEN

CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 16 IN CHWG	18.5L 18L	4L* 3L

Inkomend water 14°C

Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 4-10°C

*Outcoming filtered water varies between 4-10°C

AFMETINGEN

DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	400	185	410
Boiler / Boiler	270	205	410
Min. binnenmaten kast*	500	520	550
Min. inside dimensions cupboard*			

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)

*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) 3/8" schell kraan (warm)
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" schell tap (cold) 3/8" schell tap (hot)
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R600 0,040 kg
Max. vermogen Max. power	50W