



AQUALEX






Aqualex 65/120/180 IN

CHWG

AQUALEX



CAPACITEITEN

CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 65 IN CHWG	65L 18L	40L* 3L
Aqualex 120 IN CHWG	120L 18L	70L* 3L
Aqualex 180 IN CHWG	180L 18L	100L* 3L

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN

DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device			
Aqualex 65 IN CHWG	420	350	500
Aqualex 120 IN CHWG	480	350	500
Aqualex 180 IN CHWG	530	350	500
Boiler / Boiler	270	205	410

Min. binnenmaten kast*

Min. inside dimensions cupboard*

Aqualex 65 IN CHWG*	520	700	550
Aqualex 120 IN CHWG*	580	700	550
Aqualex 180 IN CHWG*	630	700	550

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)

*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) 3/8" schell kraan (warm)
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" schell tap (cold) 3/8" schell tap (hot)
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm ² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 400cm ² (refrigerator principle).

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R290 0,160 kg 120: R290 0,250 kg 180: R290 0,390 kg
Max. vermogen Max. power	65 CHWG: 520W 120/180 CHWG: 900W Boiler: 1800W
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)
Bottler	Optioneel Optional
Python	Optioneel Optional