



Twin Touch Square Hot 16

CHWG

AQUALEX



Toestel/Device







Twin Touch Square Hot 16

CHWG

AQUALEX

Boiler/Boiler



Twin Touch Square Hot 16

CHWG

AQUALEX

CAPACITEITEN

CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touch Square Hot 16 CHWG	16L 18L	4L* 3L

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN

DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel* / Device*	361	245	374
Boiler* / Boiler*	270	202	407
Aqualex kraan	262,5	41,5	316

*5cm rondom het toestel voorzien voor verluchting

*Add 5cm around the device for ventilation

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,040 kg
Max. vermogen Max. power	16 CHWG: 225W Boiler: 1800W
Wall	Optioneel Optional

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep + 3/8" schell kraan (koud) en 3/8" schell kraan (warm) Double service tap with back valve + 3/8" schell tap (cold) and 3/8" schell tap (hot)
Te boren gaten Drill holes	
Kraan Tap	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie Ventilation	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe). Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).