



# Twin Touch Square 65/120/180

ACWG

AQUALEX



	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	420	350	55
Aqualex 120	500	480	350	55
Aqualex 180	500	530	350	55

# Twin Touch Square 65/120/180

ACWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN

### CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touch Square 65 ACWG	65L	40L*
Twin Touch Square 120 ACWG	120L	70L*
Twin Touch Square 180 ACWG	180L	100L*

Inkomend water 14°C

Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C

\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN

### TECHNICAL PROVISIONS

<b>Stopcontacten</b> <i>Sockets</i>	2 x 230V
<b>Noodzakelijke watertoevoer</b>	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) 3/8" schell kraan (warm)
<i>Necessary water supply</i>	<i>Double service tap with back valve</i> <i>3/8" schell tap (cold)</i> <i>3/8" schell tap (hot)</i>
<b>Te boren gaten</b> <i>Drill holes</i>	
<b>Kraan</b> <i>Tap</i>	Ø35
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
<b>Ventilatie</b>	Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm <sup>2</sup> (koelkast principe).
<i>Ventilation</i>	Top and bottom min. Opening of 400cm <sup>2</sup> (refrigerator principle).

## AFMETINGEN

### DIMENSIONS

	l	b	h
<b>Toestel / Device</b>			
Twin Touch Square 65 ACWG	420	350	500
Twin Touch Square 120 ACWG	480	350	500
Twin Touch Square 180 ACWG	530	350	500
<b>Min. binnenmaten kast*</b> <i>Min. inside dimensions cupboard*</i>			
Twin Touch Square 65 ACWG*	425	370	500
Twin Touch Square 120 ACWG*	485	370	500
Twin Touch Square 180 ACWG*	535	370	500
<b>Aqualex kraan / Aqualex tap</b>	262,5	41,5	316

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter

\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

## TECHNISCHE INFORMATIE

### TECHNICAL INFORMATION

<b>Werkdruk water MIN-MAX</b> <i>Pressure water MIN-MAX</i>	2.5 - 4bar
<b>Koelgas hoeveelheid</b> <i>Refrigerant gas quantity</i>	65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg
<b>Max. vermogen</b> <i>Max. power</i>	65 ACWG: 520W 120/180 ACWG: 900W
<b>Bottler</b>	Optioneel <i>Optional</i>
<b>Python</b>	Optioneel <i>Optional</i>