



# Twin Touch Square Hot 16

CHWG

AQUALEX



Toestel/Device







# Twin Touch Square Hot 16

CHWG

AQUALEX

## Boiler/Boiler



# Twin Touch Square Hot 16

CHWG

AQUALEX

## CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touch Square Hot 16 CHWG	16L 18L	4L* 3L

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	361	245	374
Boiler / Boiler	270	202	407
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	370	470	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	262,5	41,5	316

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)  
\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

## TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,040 kg
Max. vermogen Max. power	16 CHWG: 225W Boiler: 1800W

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) 3/8" schell kraan (warm)
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" schell tap (cold) 3/8" schell tap (hot)

### Te boren gaten Drill holes

Kraan  
Tap

Ø35

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

### Ventilatie

Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm<sup>2</sup> (koelkast principe).

Ventilation

Top and bottom min. Opening of 200cm<sup>2</sup> (refrigerator principle).