


Twin Touchpad U Hot 30/45/55

CHWG



AQUALEX



Twin Touchpad U Hot 30/45/55

CHWG

AQUALEX



TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan
Tap Ø35

Douchette
Shower head Ø35




Mengventiel
Mixing valve Ø35

Ingebouwde touchpad
Built-in touchpad 110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.


Alle maten in mm
all dimensions in mm



Aqualex 30/45/55 IN

CHWG

AQUALEX



CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 30 IN CHWG	30L 18L	7L* 3L
Aqualex 45 IN CHWG	45L 18L	9L* 3L
Aqualex 55 IN CHWG	55L 18L	12L* 3L

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" Hoekstopkraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" Hoekstopkraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" angle valve (cold) with EB back valve 3/8" angle valve (hot) with EB back valve
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	400	255	400
Boiler / Boiler	270	205	410
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	500	600	550

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R290 0,120 kg
Max. vermogen Max. power	30/45/55 CHWG: 350W Boiler: 1800W
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)