


# Twin Touchpad U 30/45/55

ACWG






AQUALEX



# Twin Touchpad U 30/45/55

ACWG

AQUALEX



## TECHNISCHE VOORZIENINGEN

### TECHNICAL PROVISIONS

#### Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

**Kraan**  
Tap Ø35

**Douchette**  
Shower head Ø35

**Mengventiel**  
Mixing valve Ø35

**Ingebouwde touchpad**  
Built-in touchpad 110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.


Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

**Alle maten in mm**  
all dimensions in mm

# Aqualex 30/45/55 IN

ACWG

AQUALEX



## CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 30 IN ACWG	30L	7L*
Aqualex 45 IN ACWG	45L	9L*
Aqualex 55 IN ACWG	55L	12L*

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
<b>Toestel / Device</b>	400	255	400
<b>Min. binnenmaten kast*</b> <i>Min. inside dimensions cupboard*</i>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>550</b>

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter  
\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

<b>Stopcontacten</b> <i>Sockets</i>	2 x 230V
<b>Noodzakelijke watertoevoer</b>	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" Hoekstopkraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" Hoekstopkraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette
<i>Necessary water supply</i>	<i>Double service tap with back valve</i> <i>3/8" angle valve (cold) with EB back valve</i> <i>3/8" angle valve (hot) with EB back valve</i>

<b>Ventilatie</b>	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm <sup>2</sup> (koelkast principe).
<i>Ventilation</i>	Top and bottom min. Opening of 200cm <sup>2</sup> (refrigerator principle).

## TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

<b>Werkdruk water MIN-MAX</b> <i>Pressure water MIN-MAX</i>	2.5 - 4bar
<b>Koelgas hoeveelheid</b> <i>Refrigerant gas quantity</i>	R290 0,120 kg
<b>Max. vermogen</b> <i>Max. power</i>	30/45/55 ACWG: 350W
<b>Lekbak</b> <i>Drip tray</i>	Optioneel (extra fiche) <i>Optional (external sheet)</i>