


Twin Touchpad U Hot 65/120/180

CHWG



AQUALEX



Twin Touchpad U Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX



TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan
Tap Ø35

Douchette
Shower head Ø35


Mengventiel
Mixing valve Ø35

Ingebouwde touchpad
Built-in touchpad 110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.


Alle maten in mm
all dimensions in mm



Aqualex 65/120/180 IN

CHWG

AQUALEX



CAPACITEITEN

CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 65 IN CHWG	65L 18L	40L* 3L
Aqualex 120 IN CHWG	120L 18L	70L* 3L
Aqualex 180 IN CHWG	180L 18L	100L* 3L

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	<p>3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep</p> <p>3/8" Hoekstopkraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette</p> <p>3/8" Hoekstopkraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette</p> <p>Double service tap with back valve</p> <p>3/8" angle valve (cold) with EB back valve</p> <p>3/8" angle valve (hot) with EB back valve</p>
Ventilatie Ventilation	<p>Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm² (koelkast principe).</p> <p>Top and bottom min. Opening of 400cm² (refrigerator principle).</p>

AFMETINGEN

DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device			
Aqualex 65 IN CHWG	420	350	500
Aqualex 120 IN CHWG	480	350	500
Aqualex 180 IN CHWG	530	350	500
Boiler / Boiler	270	205	410
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*			
Aqualex 65 IN CHWG*	520	700	550
Aqualex 120 IN CHWG*	580	700	550
Aqualex 180 IN CHWG*	630	700	550

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	<p>65: R290 0,160 kg</p> <p>120: R290 0,250 kg</p> <p>180: R290 0,390 kg</p>
Max. vermogen Max. power	<p>65 CHWG: 520W</p> <p>120/180 CHWG: 900W</p> <p>Boiler: 1800W</p>
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)
Bottler	Optioneel Optional
Python	Optioneel Optional