


Twin Touchpad U 65/120/180

ACWG



AQUALEX



Twin Touchpad U 65/120/180

ACWG

AQUALEX



TECHNISCHE VOORZIENINGEN

TECHNICAL PROVISIONS

Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan
Tap Ø35

Douchette
Shower head Ø35

Mengventiel
Mixing valve Ø35

Ingebouwde touchpad
Built-in touchpad 110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.


Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Alle maten in mm
all dimensions in mm

Aqualex 65/120/180 IN

ACWG

AQUALEX



CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 65 IN ACWG	65L	40L*
Aqualex 120 IN ACWG	120L	70L*
Aqualex 180 IN ACWG	180L	100L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer Necessary water supply	<p>3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep</p> <p>3/8" Hoekstopkraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette</p> <p>3/8" Hoekstopkraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette</p> <p>Double service tap with back valve</p> <p>3/8" angle valve (cold) with EB back valve</p> <p>3/8" angle valve (hot) with EB back valve</p>
Ventilatie Ventilation	<p>Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm² (koelkast principe).</p> <p>Top and bottom min. Opening of 400cm² (refrigerator principle).</p>

AFMETINGEN DIMENSIONS

	I	b	h
Toestel / Device			
Aqualex 65 IN ACWG	420	350	500
Aqualex 120 IN ACWG	480	350	500
Aqualex 180 IN ACWG	530	350	500

Min. binnenmaten kast*

Min. inside dimensions cupboard*

Aqualex 65 IN ACWG*	520	500	550
Aqualex 120 IN ACWG*	580	500	550
Aqualex 180 IN ACWG*	630	500	550

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R290 0,160 kg 120: R290 0,250 kg 180: R290 0,390 kg
Max. vermogen Max. power	65 ACWG: 520W 120/180 ACWG: 900W
Lekbak Drip tray	Optioneel (extra fiche) Optional (external sheet)
Bottler	Optioneel Optional
Python	Optioneel Optional