


# Twin Touchpad U Hot 16

CHWG



AQUALEX



# Twin Touchpad U Hot 16

CHWG

AQUALEX



## TECHNISCHE VOORZIENINGEN

### TECHNICAL PROVISIONS

#### Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

**Kraan**  
Tap Ø35

**Douchette**  
Shower head Ø35


**Mengventiel**  
Mixing valve Ø35

**Ingebouwde touchpad**  
Built-in touchpad 110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.




**Alle maten in mm**  
all dimensions in mm



# Aqualex 16 IN

## CHWG

AQUALEX



## CAPACITEITEN

### CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Aqualex 16 IN CHWG	18.5L 18L	4L* 3L

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 4-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 4-10°C

## AFMETINGEN

### DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	400	185	410
Boiler / Boiler	270	205	410
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	500	520	550

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)  
\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN

### TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" Hoekstopkraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" Hoekstopkraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" angle valve (cold) with EB back valve 3/8" angle valve (hot) with EB back valve
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm <sup>2</sup> (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 200cm <sup>2</sup> (refrigerator principle).

## TECHNISCHE INFORMATIE

### TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R600 0,040 kg
Max. vermogen Max. power	50W