


# Twin Touchpad U 65/120/180

ACWG








AQUALEX



# Twin Touchpad U 65/120/180

ACWG

AQUALEX



	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	420	350	55
Aqualex 120	500	480	350	55
Aqualex 180	500	530	350	55

# Twin Touchpad U 65/120/180

AQUALEX

ACWG

## CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touchpad 65 ACWG	65L	40L*
Twin Touchpad 120 ACWG	120L	70L*
Twin Touchpad 180 ACWG	180L	100L*

Inkomend water 14°C  
Incoming water 14°C

\*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C  
\*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

## TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" schell kraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" schell tap (cold) with EB back valve 3/8" schell tap (hot) with

### Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan  
Tap Ø35

Douchette  
Shower head Ø35

Mengventiel  
Mixing valve Ø35

Ingebouwde touchpad  
Built-in touchpad 110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm<sup>2</sup> (koelkast principe).

Ventilation Top and bottom min. Opening of 400cm<sup>2</sup> (refrigerator principle).

## AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device			
Twin Touchpad 65 ACWG	420	350	500
Twin Touchpad 120 ACWG	480	350	500
Twin Touchpad 180 ACWG	530	350	500

### Min. binnenmaten kast\*

Min. inside dimensions cupboard\*

Twin Touchpad 120 ACWG*	490	370	500
Twin Touchpad 180 ACWG*	540	370	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	345	26	391

\*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter  
\*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

## TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R290 0,160 kg 120: R290 0,250 kg 180: R290 0,390 kg
Max. vermogen Max. power	65 ACWG: 520W 120/180 ACWG: 900W
Bottler	Optioneel Optional
Python	Optioneel Optional