


Twin Touchpad U Hot 16

CHWG


AQUALEX




Twin Touchpad U Hot 16

CHWG

AQUALEX



Toestel/Device






Twin Touchpad U Hot 16

CHWG

AQUALEX

Boiler/Boiler



Twin Touchpad U Hot 16

CHWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touchpad Hot 16 CHWG	16L 18L	4L* 3L
Inkomend water 14°C Incoming water 14°C		
*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C *Outcoming filtered water varies between 3-10°C		

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" schell kraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" schell tap (cold) with EB back valve 3/8" schell tap (hot) with
Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves	
Kraan Tap	Ø35
Douchette Shower head	Ø35
Mengventiel Mixing valve	Ø35
Ingebouwde touchpad Built-in touchpad	110x30 (LxB)/(LxW)
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device	361	245	374
Boiler / Boiler	270	202	407
Min. binnenmaten kast*	370	470	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	345	26	391

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,040 kg
Max. vermogen Max. power	16 CHWG: 225W Boiler: 1800W