


Twin Touchpad U Hot 65/120/180

CHWG





AQUALEX





Twin Touchpad U Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX



Toestel/Device






	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	420	350	55
Aqualex 120	500	480	350	55
Aqualex 180	500	530	350	55

Twin Touchpad U Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

Boiler/Boiler



Twin Touchpad U Hot 65/120/180

CHWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touchpad Hot 65 CHWG	65L 18L	40L* 3L
Twin Touchpad Hot 120 CHWG	120L 18L	70L* 3L
Twin Touchpad Hot 180 CHWG	180L 18L	100L* 3L

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	3 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" schell kraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette
Necessary water supply	Double service tap with back valve 3/8" schell tap (cold) with EB back valve 3/8" schell tap (hot) with EB

Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan Tap	Ø35
Douchette Shower head	Ø35
Mengventiel Mixing valve	Ø35
Ingebouwde touchpad Built-in touchpad	110x30 (LxB)/(LxW)

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm ² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 400cm ² (refrigerator principle).

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel / Device			
Twin Touchpad Hot 65 CHWG	420	350	500
Twin Touchpad Hot 120 CHWG	480	350	500
Twin Touchpad Hot 180 CHWG	530	350	500
Boiler / Boiler	270	202	407

Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*

Twin Touchpad 65 CHWG*	425	580	500
Twin Touchpad 120 CHWG*	485	580	500
Twin Touchpad 180 CHWG*	535	580	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	345	26	391

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter (indien toestel en boiler naast elkaar staan)
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter (if device and boiler are placed next to each other)

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	65: R290 0,160 kg 120: R290 0,250 kg 180: R290 0,390 kg
Max. vermogen Max. power	65 CHWG: 520W 120/180 CHWG: 900W Boiler: 1800W
Bottler	Optioneel Optional
Python	Optioneel Optional