


Twin Touchpad U 30/45/55

ACWG








AQUALEX



Twin Touchpad U 30/45/55

ACWG

AQUALEX



Twin Touchpad U 30/45/55

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touchpad 30 ACWG	30L	7L*
Twin Touchpad 45 ACWG	45L	9L*
Twin Touchpad 55 ACWG	55L	12L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX Pressure water MIN-MAX	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid Refrigerant gas quantity	R134A 0,120 kg
Max. vermogen Max. power	30/45/55 ACWG: 350W

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel* / Device*	400	255	400
Min. binnenmaten kast* Min. inside dimensions cupboard*	410	280	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	345	26	391

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten Sockets	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" schell kraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette Double service tap with back valve 3/8" schell tap (cold) with EB back valve 3/8" schell tap (hot) with
Necessary water supply	

Te boren gaten/sleuven Drill holes/grooves

Kraan Tap	Ø35
Douchette Shower head	Ø35
Mengventiel Mixing valve	Ø35

Ingebouwde touchpad Built-in touchpad

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 200cm² (refrigerator principle).