


Twin Touchpad 30/45/55

ACWG


AQUALEX



Twin Touchpad 30/45/55

ACWG

AQUALEX



Twin Touchpad 30/45/55

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN CAPACITIES

	Per uur Per hour	In continu Continuously
Twin Touchpad 30 ACWG	30L	7L*
Twin Touchpad 45 ACWG	45L	9L*
Twin Touchpad 55 ACWG	55L	12L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

*Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

TECHNISCHE INFORMATIE TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX <i>Pressure water MIN-MAX</i>	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid <i>Refrigerant gas quantity</i>	R134A 0,120 kg
Max. vermogen <i>Max. power</i>	30/45/55 ACWG: 350W

AFMETINGEN DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel* / Device*	400	255	400
Min. binnenmaten kast* <i>Min. inside dimensions cupboard*</i>	410	280	500
Aqualex kraan / Aqualex tap	345	26	391

*Voorzien voor verluchting, koolzuurgasfles en filter
*Provide for ventilation, carbon dioxide bottle and filter

TECHNISCHE VOORZIENINGEN TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten <i>Sockets</i>	2 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4" dubbele dienstkraan met terugslagklep 3/8" schell kraan (koud) met EB terugslagklep voor douchette 3/8" schell kraan (warm) met EB terugslagklep voor douchette
<i>Necessary water supply</i>	<i>Double service tap with back valve</i> <i>3/8" schell tap (cold) with EB back valve</i> <i>3/8" schell tap (hot) with EB back valve</i>
Te boren gaten/sleuven <i>Drill holes/grooves</i>	
Kraan <i>Tap</i>	Ø35
Douchette <i>Shower head</i>	Ø35
Mengventiel <i>Mixing valve</i>	Ø35
Ingebouwde touchpad <i>Built-in touchpad</i>	110x30 (LxB)/(LxW)
Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten. Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.	
Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 200cm ² (koelkast principe).
<i>Ventilation</i>	Top and bottom min. Opening of 200cm ² (refrigerator principle).